DATOS TÉCNICOS

					UI Nexya S5 E Inverter 9	UI Nexya S5 E Inverter 12	UI Nexya S5 E Inverter 18
	Código unidad interior				OS-SANQH09EI	OS-SANQH12EI	OS-SANQH18EI
	EAN código unidad interior				8021183123722	8021183123753	8021183123784
	Alimentación eléctrica Unidad Interior			V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Capacidad nominal de refrigeración		(1)	kW	2,64	3,52	5,27
	Potencia nominal en calefacción		(1)	kW	2,93	3,81	4,97
UNIDAD INTERIOR	Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje)			mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218
UNIDAD INTERIOR	Peso (sin embalaje)			kg	7,0	8,0	10,4
UNIDAD INTERIOR	Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje)			mm	780x343x265	870x343x265	1050x365x285
UNIDAD INTERIOR	Peso (con embalaje)			kg	9,2	10,3	13,4
UNIDAD INTERIOR	Caudal de aire interno de enfriamiento (mín/med/máx)			m^3/h	285-360-510	370-450-600	470-600-800
UNIDAD INTERIOR	Caudal de aire interno de calentamiento (mín/med/máx)			m^3/h	285-360-510	370-450-600	470-600-800
UNIDAD INTERIOR	Presión acústica (silent/min/med/max)		(6)	dB(A)	/-24-34-38	/-25-32-38	/-33-35-43
UNIDAD INTERIOR	Potencia acústica		(5)	dB(A)	54	56	58
DIMENSIÓN TUBERÍA	Diámetro tubo línea de conexión líquido			inch - mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
DIMENSIÓN TUBERÍA	Diámetro del tubo de la línea de conexión de gas			inch - mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,7
AMBIENTE INTERIOR	Temperaturas de funcionamiento de enfriamiento (mín./máx.)			°C B.S.	+16/+32	+16/+32	+16/+32
AMBIENTE INTERIOR	Temperaturas de funcionamiento en calentamiento (mín./máx.)			°C B.S.	0/+30	0/+30	0/+30