



- Freidoras construidas en acero inoxidable.
- Regulación termostática de la temperatura de 50° a 190 °C, incluyendo termostato de seguridad.
- Las resistencias junto con el panel son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza del tanque y operaciones de mantenimiento.
- Termostato de seguridad con rearme manual. LED indicador del funcionamiento de la resistencia.
- Indicador máximo-mínimo de nivel de aceite.
- Cestas robustas y reforzadas con mango ergonómico de plástico anti-calórico (todos los modelos incluyen 1 cesta como dotación).
- Filtro recoge residuos extraíble en el interior del tanque para evitar mezcla de sabores y recalentamiento de residuos.
- El tanque es embutido para facilitar su limpieza.
- En los modelos de 4 litros este tanque es extraíble.
- Incorporan gancho para la colocación de la cesta en el momento del escurrido del aceite.
- Los modelos de 8 y 10 litros incorporan grifo de descarga para el vaciado del aceite y contactor.
- Conector schuko incorporado de serie.

- En los modelos de 10 litros de 4, 5Kw simple y doble equipado únicamente con cable de alimentación. Incluyen un relé, que protege los componentes frente a sobrecargas por exceso de corriente.

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Capacidad (l)	Potencia eléctrica (KW)	Voltaje (V)	Frecuencia eléctrica	Tipo
TF-5 E	19097050	200 x 385 x 300	4	2,500	230V	50/60Hz	Simple
TF-5-D E	19097063	415 x 385 x 300	4 + 4	2.5 x 2	230V	50/60Hz	Doble
TF-82 E	19097064	260 x 415 x 385	8	3,250	230V	50/60Hz	Simple
TF-82-D E	19097075	520 x 415 x 385	8 + 8	3,25 x 2	230V	50/60Hz	Doble
TF-10 E	19109685	335 x 515 x 415	10	3	230V	50/60Hz	Simple
TF-10-D E	19109793	600 x 525 x 415	10 + 10	3,0 x 2	230V	50/60Hz	Doble
TF-10 S1	19114212	280 x 455 x 375	10	4,5	230V	50/60Hz	Simple
TF-10-D S1	19114213	570 x 455 x 375	10 + 10	4,5 x 2	230V	50/60Hz	Doble