

Lavavasos | Concept



Características generales

- Modelo con control mediante botones altamente resistentes.
- Modelo para cestas de 400 x 400 mm.
- Ciclo fijo de lavado de 120s y producción máxima de 30 cestas/hora.
- Altura útil interna de 270 mm.
- Tanque de 15 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.

		MODELO	"CÓDIGO 50 HZ."	"CÓDIGO 60 HZ."	€
CARACTERÍSTICAS					
 Modelo básico		CO-400	19073541	19081255	-
Tensión		230 V / 1N			
Potencia	(kW)	3,06			
Dimensiones	(mm)	470x520x720			
VERSIONES					
Con bomba de desagüe	B	CO-400 B	19081172	19081209	-
Con dosificador de detergente peristáltico	DD	CO-400 DD	19081173	19081220	-
Con clavija inglesa	CI	CO-400 CI	19075250	19081236	-
Modelo cold		CO-400 COLD	19073546	19081221	-
 Pulsador manual para un aclarado en frío final	COLD	COLD			
VERSIONES					
 Con bomba de desagüe	B	CO-400 COLD B	19075251	19081222	-
 Con dosificador de detergente peristáltico	DD	CO-400 COLD DD	19075252	19081223	-
 Con bomba y dosificador de detergente	B - DD	CO-400 COLD B DD	19075253	19081224	-

* Consultar otras posibles versiones a fábrica.

ACCESORIOS	
Peanas	Ver pag. 354
Kits de transformación	Ver pag. 354
Descalcificadores	Ver pag. 410
Cestas	Ver pag. 411

Accesorios en dotación: 2 cestos base 400x400 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.